# Détecteur de fumée optique interactif IQ8Quad O



**Part-No.: 802371.F**
**Certification: NF-SSI**

Détecteur optique automatique avec capteur performant garantissant la détection fiable des feux à dégagement de fumée. Détecteur d'incendie intelligent, contrôle de l'encrassement de la chambre, stockage des données d'alarme et de fonctionnement, indicateur d'alarme, indication d'adressage. Chaque détecteur intègre un isolateur de court circuit. Un indicateur d'action externe peut être raccordé.

| **Données Techniques Générales** | |
|---|---|
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC |
| Courant de repos @ 19 V CC | 50 µA |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 72 °C |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C |
| Humidité relative | < 95 % (sans condensation) |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) |
| Matériau | ABS |
| Couleur | blanc type RAL 9010 |
| Poids | env. 110 g |
| Certification suivant | EN 54-7, EN 54-17 |
| Dimensions | Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm avec le socle) |
| Déclaration des performances | DoP-20104210815 |

Les hauteurs d'installation sont données à titre indicatif et ne peuvent se substituer aux normes et règles en vigueur.

Le socle du détecteur n'est pas fourni par défaut

**Accessoires:**

| | |
|---|---|
| 805590 | Socle standard pour détecteur de la série IQ8Quad |
| 805591 | Socle à relais pour détecteur de la série IQ8Quad |
| 781814.F0 | Indicateur d'action |
| 805572F | Embase étanche avec presse étoupe IP 43 pour socle IQ8Quad et ES Detect |

Sous réserve de modifications! © 2025 Honeywell International Inc.

**Novar France SAS - Groupe Honeywell**
8, place de l'Europe, Parc de Chesnes
Téléphone : +33 810 10 66 10
Fax : +33 474 94 51 18
www.esser-systems.com/fr
hls-france@honeywell.com