

Diffuseur combiné sonore de classe B et lumineux flash rouge pour montage au mur IQ8S RB



Part-No.: 80455F
Certification: NF SSI

Le diffuseur IQ8S-RB avec embase LX est parfait pour les applications nécessitant une double fonction sonore et lumineuse en un seul point.
Il est certifié NF SSI suivant les normes EN 54-3 et EN 54-23.
Sa puissance sonore est ajustable par simple switch.

Caractéristiques:

- Certifié suivant les normes EN 54-3 et EN 54-23
- Installation au mur à une hauteur de 2,4 m
- Couverture lumineuse sur une aire jusqu'à 7,5 m de de côté.
- Verrouillage possible sur le socle
- Puissance sonore ajustable Classe A ou Classe B

Données Techniques Générales

Tension d'utilisation	18 ... 60 V DC
Courant de l'alarme	22 mA ... 37 mA (selon paramétrage)
Flash	0,5 Hz / 1 Hz (par défaut 0,5Hz)
Couleur du flash	Rouge (existe en blanc)
Température ambiante	-25 °C ... 70 °C
Indice de protection	IP 65
Boîtier	7,5 m (réglage possible à 2,5 m)
Installation	Au mur
Catégorie mur	W-2,4-7,5
Hauteur de montage du mur	2,4 m (maxi)
Poids	env. 200 g
Dimensions	L: 135 mm H: 66 mm P: 95 mm



Utilisation possible en extérieur