

Diffuseur visuel d'Alarme Feu flash rouge base courte pour montage au mur IQ8L-W



Part-No.: 80452F
Certification: NF SSI

Le diffuseur Visuel d'Alarme Feu IQ8L-W possède un design de lentille unique. Il est certifié NF SSI suivant la norme NF EN 54-23.

Conçu pour être installé au mur à une hauteur de 2,4 m il couvre une aire carré de 7,5 m de côté.

Caractéristiques:

- Certifié suivant la norme EN 54-23
- Installation au mur à une hauteur de 2,4 m
- Couverture lumineuse sur une aire jusqu'à 7,5 m de de côté.
- Verrouillage possible sur le socle

Données Techniques Générales

Tension d'utilisation	9 ... 60 V DC
Courant de l'alarme	10 mA ... 25 mA (selon paramétrage)
Flash	0,5 Hz / 1 Hz (par défaut 0,5Hz)
Couleur du flash	Rouge (existe en blanc)
Température ambiante	-25 °C ... 70 °C
Indice de protection	IP 33C
Boîtier	7,5 m (réglage possible à 2,5 m)
Installation	Au plafond
Catégorie mur	W-2,4-7,5
Hauteur de montage du mur	2,4 m (maxi)
Poids	env. 100 g
Dimensions	Ø: 93 mm H: 38 mm



Ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Dans ce cas utiliser la référence 80453F