Indicateur d’action



Part-No.: 781814.F0

Indicateur d’action pour détecteurs de série 2000, 3000, F-ECO1000, IQ8Quad et ES Detect.
L’indicateur d’action visuel est utilisé pour la localisation rapide de détecteurs en alarme dans des locaux peu accessibles ou dans les endroits inaccessibles (ventilation, faux plancher, faux plafond, combles, etc…). De forme compacte et esthétique, l’indicateur d’action standard s’intègre parfaitement dans tous les types de constructions.

Données Techniques Générales	
Tension d'utilisation	1,8 V DC
Courant de repos	env. 9 mA
Affichage de l'alarme	3 LED rouges
Température d'utilisation	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante	-25 °C ... 70 °C
Température de stockage	-35 °C ... 85 °C
Indice de protection	IP42
Boîtier	ABS, blanc type RAL 9010
Couleur	rouge
Dimensions	L: 85 mm H: 82 mm P: 27 mm

La longueur du câble des indicateurs à distance vers les socles ou vers l’alimentation est limitée à 100 m max.

Accessoires:

12550LT	Boitier étanche IP 66 pour indicateur d'action

Sous réserve de modifications! © 2025 Honeywell International Inc.

Novar France SAS - Groupe Honeywell
8, place de l'Europe, Parc de Chesnes
Téléphone : +33 810 10 66 10
Fax : +33 474 94 51 18
www.esser-systems.com/fr
hls-france@honeywell.com